

Produktinformationen

Transparentes Application Tape mit Silikonpapier-Abdeckung auf Basis einer einseitig geprägten, Polypropylen-Folie mit ausgezeichneter Planlage, hoher Dimensionsstabilität und geringer Längsdehnung.

Geeignet zum Übertragen von selbstklebenden Schriften, Signets und Logos, hergestellt aus gegossenen oder kalandrierten CAD/CAM-Plotterfolien mit matter oder glänzender Oberfläche.

Folgende Eigenschaften sind besonders hervorzuheben:

- Durch die ausgezeichnete Planlage treten beim Kaschieren auf großflächigen Beschriftungen keine Faltenbildungen auf. Die Folie passt sich der Oberfläche optimal an.
- Der weichmacherbeständige Acrylat-Haftkleber verfügt über eine gleichbleibend hohe Klebkraft und lässt sich auch nach längerer Klebungsdauer rückstandsfrei entfernen.
- Geeignet auch für die Nassanwendung.
- Die Folie ist querreißfähig, wodurch sich die Verarbeitung erleichtert.
- Aufgrund der geprägten Oberfläche lässt sich die Folie leicht von der Rolle abwickeln, wodurch eine statische Aufladung verhindert wird.

Technische Daten

Trägermaterial:	Polyolefin-Folie, Orange-Peel Prägung
Abdeckung:	Silikonpapier (70g/m ²), roter Karodruck
Haftkleber:	Acrylat
Klebkraft [N/cm]:	1,10 +/- 10 %
Dicke [mm]:	0,11 +/- 5 %

Standardabmessungen

1.000 mm x 50 m

Sicherheitsdatenblatt

Im bestimmungsgemäßen Umgang mit diesem Produkt können keinerlei Gefahrstoffe entstehen oder freigesetzt werden. Dieses Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne der aktuellen GefStoffV und der EU-Kriterien. Die Pflicht zur Erstellung eines Sicherheitsdatenblatts entfällt somit. Das Sicherheitsdatenblatt dient lediglich zur Erfüllung der Informationspflicht nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und kann gerne auf Anfrage zugesendet werden. Das Produkt ist weder ein Gefahr-gut im Sinne des Verkehrsrechts (Transportrechts), noch enthält es wassergefährdende Stoffe gemäß Wasserhaushaltsgesetz. Der nach Entfall der Nutzung oder Verwendung entstandene Abfall ist in Abstimmung mit den örtlichen / nationalen Behörden zu entsorgen.

POLI-TAPE Klebefolien GmbH

Zeppelinstraße 17
53424 Remagen – GERMANY

Phone: +49 (0) 2642 – 9836 0
Fax: +49 (0) 2642 – 9836 37

E-Mail: info@poli-tape.de
Internet: www.poli-tape.de

29/01/2018

Die vorstehenden technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und anwendungsbezogenen Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien.